Sch. Pipe Sizes

WWW.WALSHENGINEERING COM

OD mm/in	SCH	wall mm	ID mm	ID inch
10.3	10	1.24	7.8	0.31
0.405	40	1.73	6.8	0.27
1/8 "	80	2.41	5.5	0.22
13,7	10	1.65	10.4	0.41
0,540	40	2.24	9.3	0.36
1/4 "	80	3.02	7.7	0.30
17.1	10	1.65	13.8	0.55
0.68	40	2.31	12.5	0.49
3/8 "	80	3.20	10.7	0.42
	5	1.65	18.0	0.71
21,3	10	2.11	17.1	0.67
0.839	40	2.77	15.8	0.62
	80	3.73	13.8	0.54
1/2 "	160	4.78	11.7	0.46
	XX	7.47	6.4	0.25
	5	1.65	23.4	0.92
26,7	10	2.11	22.5	0.89
1,051	40	2.87	21.0	0.83
	80	3.91	18.9	0.74
3/4 "	160	5.56	15.6	0.61
	XX	7.82	11.1	0.44
	5	1.65	30.1	1.18
33.4	10	2.77	27.9	1.10
1,315	40	3.38	26.6	1.05
	80	4.55	24.3	0.96
1 "	160	6.35	20.7	0.81
	XX	9.09	15.2	0.60
	5	1.65	38.9	1.53
42.2	10	2.77	36.7	1.44
1.661	40	3.56	35.1	1.38
	80	4.85	32.5	1.28
1 1/4 "	160	6.35	29.5	1.16
	XX	9.70	22.8	0.90
	5	1.55	45.0	1.77
48.3	10	2.77	42.8	1.68
1,902	40	3.68	40.9	1.61
	80	5.08	38.1	1.50
1 1/2 "	160	7.14	34.0	1.34
	XX	10.16	28.0	1.10
	5	1.65	57.0	2.24
60,3	10	2.77	54.8	2.16
2,374	40	3.91	52.5	2.07
	80	5.54	49.2	1.94
2 "	160	8.74	42.8	1.69
	XX	11.07	38.2	1.50
	5	2.11	68.8	2.71
73	10	3.05	66.9	2.63
2,874	40	5.16	62.7	2.47
	80	7.01	59.0	2.32
2 1/2 "	160	9.53	53.9	2.12
	XX	14.02	45.0	1.77

OD mm/in	SCH	wall mm	ID mm	ID inch
	5	2.11	84.7	3.3
88.9	10	3.05	82.8	3.26
3.500	40	5.49	77.9	3.07
	80	7.62	73.7	2.90
3 "	160	11.13	66.6	2.62
	XX	15.24	58.4	2.30
101.6	5	2.11	97.4	3.8
4	10	3.05	95.5	3.76
	40	5.74	90.1	3.55
3 1/2"	80	8.08	85.4	3.36
	5	2.11	110.1	4.33
114.3	10	3.05	108.2	4.26
4.500	40	6.02	102.3	4.03
	80	8.56	97.2	3.83
4 "	160	11.13	92.0	3.62
	120	13.49	87.3	3.44
	XX	17.12	80.1	3.15
	5	2.77	135.8	5.34
141.3	10	3.4	134.5	5.30
5.563	40	6.55	128.2	5.05
	80	9.53	122.2	4.81
5 "	160	12.7	115.9	4.56
	120	15.88	109.5	4.31
	XX	19.05	103.2	4.06
	5	2.77	162.8	6.41
168.3	10	3.4	161.5	6.36
6.626	40	7.11	154.1	6.07
	80	10.97	146.4	5.76
6 "	160	14.27	139.8	5.50
	120	18.26	131.8	5.19
	XX	21.95	124.4	4.90
	5	2.77	213.6	8.41
	10	3.76	211.6	8.33
	20	6.35	206.4	8.13
	30	7.04	205.0	8.07
219.1	40	8.18	202.7	7.98
8.626	60	10.31	198.5	7.81
	80	12.7	193.7	7.63
8 "	100	15.09	188.9	7.44
	120	18.26	182.6	7.19
	140	20.62	177.9	7.00
	XX	22.23	174.6	6.88
	160	23.01	173.1	6.81
	5	3.4	266.2	10.48
	10	4.19	264.6	10.42
	20	6.35	260.3	10.25
	30	7.8	257.4	10.13
273.1	40	9.27	254.5	10.02
10.75	60	12.7	247.6	9.75
	80S	12.7	247.6	9.75
10 "	80	15.09	242.8	9.56
	100	18.26	236.5	9.31
	120	21.44	230.1	9.06
	140	25.4	222.2	8.75
	XX	25.4	222.2	8.75
	160	28.58	215.8	8.50

OD mm/in	SCH	wall mm	ID mm	ID inch
	5	3.96	315.9	12.44
	10	4.57	314.7	12.39
	20	6.35	311.1	12.25
	30	8.38	307.0	12.09
	40S	9.53	304.7	12.00
323.9	40	10.31	303.2	11.94
12.75	80S	12.7	298.4	11.75
	60	14.27	295.3	11.62
12 "	80	17.48	288.8	11.37
	100	21.44	280.9	11.06
	120	25.4	273.0	10.75
	XX	25.4	273.0	10.75
	140	28.58	266.6	10.50
	160	33.32	257.2	10.12
	5	3.96	347.7	13.69
	10	4.78	346.0	13.62
	20	6.35	342.9	13.50
	30	7.92	339.8	13.38
	40S	9.53	336.5	13.25
355.6	40	11.13	333.3	13.12
14	80S	12.7	330.2	13.00
	60	15.09	325.4	12.81
14 "	80	19.05	317.5	12.50
	100	23.83	307.9	12.12
	120	27.79	300.0	11.81
	140	31.75	292.1	11.50
	160	35.71	284.2	11.19
	5S	4.19	398.0	15.67
	10S	4.78	396.8	15.62
	10	6.35	393.7	15.50
	20	7.92	390.6	15.38
	30	9.53	387.3	15.25
406.4	40S	9.53	387.3	15.25
16	40	12.7	381.0	15.00
	60	16.66	373.1	14.69
16 "	80	21.44	363.5	14.31
	100	26.19	354.0	13.94
	120	30.96	344.5	13.56
	140	36.53	333.3	13.12
	160	40.49	325.4	12.81

OD mm/in	SCH	wall mm	ID mm	ID inch
	5	4.19	448.8	17.67
	10S	4.78	447.6	17.62
	10	6.35	444.5	17.50
	20	7.92	441.4	17.38
	ST	9.53	438.1	17.25
457.2	30	11.13	434.9	17.12
18	XS	12.7	431.8	17.00
	40	14.27	428.7	16.88
18 "	60	19.05	419.1	16.50
	80	23.83	409.5	16.12
	100	29.36	398.5	15.69
	120	34.93	387.3	15.25
	140	39.67	377.9	14.88
	160	45.24	366.7	14.44
	5S	4.78	498.4	19.62
	10S	5.54	496.9	19.56
	10	6.35	495.3	19.50
	20	9.53	488.9	19.25
	30	12.7	482.6	19.00
508	XS	12.7	482.6	19.00
20	40	15.09	477.8	18.81
	60	20.62	466.8	18.38
20 "	80	26.19	455.6	17.94
	100	32.54	442.9	17.44
	120	38.1	431.8	17.00
	140	44.45	419.1	16.50
	160	50.01	408.0	16.06
	5	5.54	598.9	23.58
	10	6.35	597.3	23.51
	20	9.53	590.9	23.26
	XS	12.7	584.6	23.01
610	30	14.27	581.5	22.89
24	40	17.48	575.0	22.64
	60	24.61	560.8	22.08
24 "	80	30.96	548.1	21.58
	100	38.89	532.2	20.95
	120	46.02	518.0	20.39
	140	52.37	505.3	19.89
	160	59.54	490.9	19.33
	5	6.35	749.3	29.50
762	10	7.92	746.2	29.38
30	ST	9.53	742.9	29.25
	XS	12.7	736.6	29.00
30 "	20	12.7	736.6	29.00
	30	15.88	730.2	28.75